



ООО «БЕЛКРАНСНАБ»
220125, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Уручская, 23А-413
Т./ф. (+375 17) 265-67-62, 266-52-34
belkransnab@mail.ru www.b-k-s.by

УНП 191197981 ОКПО 378602005000
Р/с BY81UNBS30120063670030010933
В ЗАО «БСБ Банк» РКЦ №10
г. Минск, Логойский тракт, д. 15, к. 4
BIC UNBSBY2X

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление тележки передаточной

Название заявки	
Грузоподъемность, т	
Тип груза	
Размеры тележки, мм (Д/Ш/В)	
Ширина колеи, мм (расстояние между внутренними сторонами головок рельсов)	
Длина рельсового пути, м	
Наличие дополнительного оборудования	<input type="checkbox"/> Подъемный стол, h _____ мм <input type="checkbox"/> Встроенный сварочный вращатель, Ø груза _____ мм <input type="checkbox"/> Без дополнительного оборудования
Размещение	<input type="checkbox"/> У1 (уличное, межцеховое) <input type="checkbox"/> У3 (в помещении) <input type="checkbox"/> Иное
Температура эксплуатации	<input type="checkbox"/> от -10°C до +40°C <input type="checkbox"/> от -20°C до +40°C <input type="checkbox"/> от -40°C до +40°C <input type="checkbox"/> Иное
Группа классификации тележки в соответствии с ИСО 4301/1-86	<input type="checkbox"/> А3 <input type="checkbox"/> А4 <input type="checkbox"/> А5 <input type="checkbox"/> А6 <input type="checkbox"/> А7 <input type="checkbox"/> Иное _____ <input type="checkbox"/> Затрудняюсь ответить
Исполнение	<input type="checkbox"/> Общепромышленное <input type="checkbox"/> Пожаробезопасное - класс пожаробезопасности зоны <input type="checkbox"/> П1 <input type="checkbox"/> П3 <input type="checkbox"/> П3А <input type="checkbox"/> П3П <input type="checkbox"/> Взрывозащищенное - класс зоны помещения <input type="checkbox"/> В-1 <input type="checkbox"/> В-1а <input type="checkbox"/> В-1б <input type="checkbox"/> В-2 <input type="checkbox"/> В-2а <input type="checkbox"/> _____ - категория смеси <input type="checkbox"/> I - рудничный метан <input type="checkbox"/> IIА - бензины, аммиак и прочее <input type="checkbox"/> IIВ - этилен, дивинил и прочее <input type="checkbox"/> IIС - водород, ацетилен и прочее - группа смеси по температуре воспламенения <input type="checkbox"/> Т3 - от +200°C до +300°C <input type="checkbox"/> Т4 - от +135°C до +200°C <input type="checkbox"/> Т5 - от +100°C до +135°C <input type="checkbox"/> _____
Тип привода на передвижение	<input type="checkbox"/> Ручной <input type="checkbox"/> Электрический от отдельных мотор-редукторов <input type="checkbox"/> Электрический канатный (рекомендуется для взрывозащищенного исполнения, а также при размещении тележки на улице)
Тип токоподвода питания к тележке (для тележки рельсовой передаточной с типом привода "Электрический от отдельных мотор-редукторов")	<input type="checkbox"/> Траповый токоподвод <input type="checkbox"/> Кабельный токоподвод на С-профиле <input type="checkbox"/> Кабельный (шлейфовый) токоподвод <input type="checkbox"/> Кабельный барабан <input type="checkbox"/> Троллейный токоподвод (нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении) <input type="checkbox"/> Контактный рельс (нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении и при размещении У1) <input type="checkbox"/> Автономное питание (АКБ)



ООО «БЕЛКРАНСНАБ»
220125, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Уручская, 23А-413
Т./ф. (+375 17) 265-67-62, 266-52-34
belkransnab@mail.ru www.b-k-s.by

УНП 191197981 ОКПО 378602005000
Р/с BY81UNBS30120063670030010933
В ЗАО «БСБ Банк» РКЦ №10
г. Минск, Логойский тракт, д. 15, к. 4
BIC UNBSBY2X

	<input type="checkbox"/> Без токоподвода (<i>токоподвод организует Заказчик</i>)
Тип управления (для тележки рельсовой передаточной с типом привода "Электрический от отдельных мотор-редукторов")	<input type="checkbox"/> Стационарный пульт управления, расположенный на тележке <input type="checkbox"/> Стационарный пульт управления, расположенный вне тележки, с длиной кабеля ___ метров <input type="checkbox"/> Дистанционный пульт на токопроводе с длиной кабеля ___ метров <input type="checkbox"/> Радиоуправление
Скорость передвижения, м/мин	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> ___
Тип рельса	<input type="checkbox"/> P18 <input type="checkbox"/> P24 <input type="checkbox"/> P43 <input type="checkbox"/> P50 <input type="checkbox"/> Иное _____
Цвет тележки	<input type="checkbox"/> Оранжевый RAL 2004 (по умолчанию) <input type="checkbox"/> Иное _____
Опции для тележки, не входящие в стандартную комплектацию	
<input type="checkbox"/> Электродвигатель с тормозом на передвижение <input type="checkbox"/> Частотное регулирование передвижения тележки***	
<input type="checkbox"/> Система охлаждения двигателей хода крана <input type="checkbox"/> Светозвуковая сигнализация	
<input type="checkbox"/> Звуковая сигнализация <input type="checkbox"/> Подогреваемый ящик управления <input type="checkbox"/> Устройство фиксации груза	
<input type="checkbox"/> Защитное покрытие поверхности платформы листовым полиуретаном	
<input type="checkbox"/> Защитное покрытие поверхности платформы листовой резиной	
<input type="checkbox"/> Съёмные борта на платформе высотой ___ мм <input type="checkbox"/> Не съёмные борта на платформе высотой ___ мм	
<input type="checkbox"/> Площадка для оператора <input type="checkbox"/> Рамка безопасности	
<input type="checkbox"/> Изготовление без металлического настила в виде рамной конструкции	
<input type="checkbox"/> Комплектация низковольтным электрооборудованием (<i>нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении</i>)	
<input type="checkbox"/> Индикатор наработки времени	
<input type="checkbox"/> Оптические датчики сближения тележки с соседней или с препятствием (диапазон работы от 0 до 2 метров)	
<input type="checkbox"/> Оптические датчики сближения тележки с соседней или с препятствием (диапазон работы от 0 до 10 метров)	
Дополнительные требования и опции к тележке передаточной рельсовой	
Количество заказываемых тележек	
Необходимость доставки	
Адрес доставки	
Необходимость монтажа	
Наименование Вашей организации	
ФИО заполнившего опросный лист	
Должность заполнившего опросный лист	
Контакты	Тел./факс E-mail

* - при длине тележки более 12,0 метров, она поставляется в разобранном виде;

** - при ширине тележки более 2,45 метров она поставляется в разобранном виде либо с помощью спецтранспорта, стоимость которого не учтена в цене тележки.

*** - по умолчанию, телеги имеют релейно-контакторную схему управления.