



Коленчатый дизельный подъемник GTZZ15J



Шарнирно-сочлененная стрела дизельного подъемника с уклоном обеспечивает широкий рабочий диапазон до 8,5 м, высокую эффективность и большую грузоподъемность до 250 кг. Ряд технических нововведений подъемника обеспечивает высокий уровень безопасности, надежности и работоспособности. Горизонтальный вылет и уклон превосходят большинство аналогичных моделей конкурентов.

Технические характеристики подъемника GTZZ15J:

	GTZZ15J
Габариты:	
Высота подъема (м)	15
Рабочая высота (м)	17
Максимальный горизонтальный вылет (м)	8,5
Максимальная высота пролета (м)	7,2
Длина в сложенном положении, А (м)	7,35
Ширина в сложенном положении, В (м)	2,26
Высота в сложенном положении, С (м)	2,22
Колесная база, D (м)	2,03
Дорожный просвет (м)	0,32
Габариты платформы, L*W*H (м)	1,83*0,85*1,1
Производительность:	
Количество операторов	2
Грузоподъемность (кг)	250
Поворот поворотного стола	355°
Поворот платформы	160°
Скорость движения в сложенном состоянии (км/ч)	0 ~ 7 (2WD) / 0 ~ 5 (4WD)
Скорость движения с поднятой мачтой (км/ч)	0 ~ 1,1
Преодолеваемый уклон	30% (2WD) 40% (4WD)
Радиус поворота внутренний (м)	1,8
Радиус поворота внешний (м)	4,5
Вылет задней части поворотного стола (мм)	0
Максимально допустимый уклон	5°
Модель привода и рулевого управления	2WD*2 WS / 4WD*2WS
Шины	33x12-20, цельнолитые
Мощность:	
Тип питания	дизельный
Тип управления	гидравлический
Емкость гидравлического бака (л)	140



Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом БСК» (ООО «ТД БСК»)
220125, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Уручская, д. 23А, оф. 2
Тел./факс (+375 17) 265-67-11

Р/с BY25PJCB30120544231000000933
в ЦБУ 117 ОАО «Приорбанк»,
г. Минск, пр-т Независимости, д. 172
БИК/ ВИС PJCBVY2X
УНП 192982047 ОКПО 501165585000

Емкость топливного бака (л)	70
Напряжение	12В постоянного тока
Мощность (кВт)	37,3
Общий вес (кг)	7080 (2WD) / 7280 (4WD)
Соответствие стандартам	CE / ISO / ADR / ARAMCO

Схемы подъемника GTZZ15J:

