



Технические характеристики

Наименование параметра	Нормы для исполнения	
	-11	-12
Исполнение	-11	-12
Вылет стрелы максимальный, м	30	
Кратность полиспаста	4	
Максимальный грузовой момент, м	300	
Грузоподъемность, т		
максимальная без грейфера	10	
максимальная с грейфером	7,4	
на максимальном вылете без грейфера	10	
на максимальном вылете с грейфером	7,4	
Высота подъема, м	15,8	19,8
Глубина опускания (может быть увеличена), м	5	
Угол поворота, град.	не ограничен	
Скорость, м/мин		
подъема	25	
плавной посадки	2,0	
передвижения тележки	40	
передвижения крана	20	
Частота вращения крана, об./мин	0,8	
Мощность, кВт		
передвижение крана	4x4	
грузовая лебедка	55	
тележечная лебедка	5,5	
механизм поворота	2x5,5	
Система управления	частотное регулирование	
Геометрические параметры, м		
коля х база, м	6 x 6	
задний габарит	18,2	
Масса, т		
конструктивная	61,4	64,2
противовеса	13,8	
плит балласта	20	
Нагрузка на рельс, кН	245	247
Режим работы		
крана	A5	
механизмов	M5	
Температура эксплуатации	- 40° +40°	
Ветровой район	I-V	
Сейсмостойкость, баллы	1-6	

