

Звенья подъемные для 1- и 2-ветвевых строп цепных

Стандартные подъемные звенья для 1-и 2 ветвевых строп цепных. Изготовлено согласно директив ЕС.
 Обработка поверхности – окраска.

Технические характеристики:

1-ветв. строп цепь, мм	2-ветв. строп цепь, мм	Рабочая нагрузка, т	А, мм	В, мм	Д, мм	Вес, кг	Код изделия
6/7	6	1,6	110	60	13	0,34	NOR76
8	7	2,2	110	60	16	0,53	NOR87
10	8	3,2	135	75	18	0,80	NOR108
13	10	5,3	160	90	22	1,50	NOR1310
16	13	8,0	180	100	26	2,30	NOR1613
18	16	11,2	200	110	32	3,90	NOR1816
20/22	16	15,0	260	140	36	6,35	NOR2218
22	20	18,0	300	160	40	9,00	NOR2220
26	22	22,4	340	180	45	12,80	NOR2622
32	26	35,5	350	190	51	17,20	NOR3226
36	32	45,0	400	200	57	24,20	NOR3632

Цепь присоединяют через соединительные звенья класса стали 10. Обработка поверхности – окраска напылением.

Технические характеристики:

1-ветв. строп цепь, мм	2-ветв. строп цепь, мм	Рабочая нагрузка, т	А, мм	В, мм	Д, мм	Вес, кг	Код изделия
6	6	2,1	13	60	110	0,34	NORA1076
8	-	3,5	16	60	110	0,53	NORA1087
10	8	5,0	18	75	135	0,90	NORA10108
13	10	7,6	22	90	160	1,60	NORA101310
16	13	10,0	26	100	180	2,40	NORA101613
-	16	14,0	32	110	200	4,00	NORA101816
22	20	25,0	36	140	260	6,30	NORA102220
-	22	30,8	45	175	320	12,00	NORA10222